

お詫びと訂正

マニュアルの中で、抜け落ちた文章がありました。追加訂正と共に深くお詫びを申し上げます。

訂正箇所、21ページ ■インストールの参考手順

インストールの参考手順

- ディップスイッチ等の設定は工場出荷時の状態に戻し、MS-DOSで立ち上げる
- ハードディスク内に、好きなディレクトリ名で専用のディレクトリを作る（例 A:¥GAME¥RARUE）
- フロッピードライブにDISK Aを挿入し、COPY *. * コマンドでフロッピー内のすべてのファイルをハードディスク内に作った専用ディレクトリにコピーする（例 COPY B:*. * A:¥GAME¥RARUE）
- DISK Aのコピーが終わったら次にフロッピーをDISK Bに交換し、同様にすべてのファイルと同じ専用ディレクトリにコピーする。

●ハードディスクのルートディレクトリにあるCONFIG. SYSとAUTOEXEC. BATの2つのファイルをどこかのサブディレクトリに移すか、名前を変えて退避しておく。

●コピーしたファイルの中にあるCONFIG. RARをルートディレクトリにコピーし、REN命令でCONFIG. SYSに名前を付け替える（例 REN CONFIG. RAR CONFIG. SYS）。

●CONFIG. SYS（CONFIG. RARの名前をつけかえたもの）の中の下線部分を自分の設定したディレクトリにあわせて書き換える。

（現状ではDEVICE=A:¥GAME¥RARUE¥D98M. SYS）

●リセットスイッチを押してMS-DOSを立ち上げ直す（リスタート）

●DISK Aをフロッピードライブに入れる

●作った専用のディレクトリに移り（例 CD ¥GAME¥RARUE）、
RARUE

と入力し、リターンキーを押せばゲームがスタートする

●ゲーム終了後には、MS-DOSを立ち上げ直し変更したファイル（CONFIG. SYSとAUTOEXEC. BAT、CONFIG. RAR）を元の状態に戻しておいてください。

●必ず専用のディレクトリを設けフロッピー2枚分のすべてのファイルを専用ディレクトリ内にコピーすること、ゲーム開始時にフロッピードライブにオリジナルのディスクを挿入しておくこと、CONFIG. SYSを専用のファイルで置き変えてリスタートすることに注意してください。

■外付FDDでゲームをされる方

●外付けFDDご利用の場合は、ディップスイッチSW1の4をONにしてください。詳しくは、お持ちの機器付属のマニュアルを参考にしてください。